



GESTION DE CARBURANT



**Borne
TIP/GCA**

CLOUD-BASED



Caractéristiques

- Communication vers cloud/serveur : Ethernet, Wi-Fi, cellulaire, or clef USB
- Interface avec pompes (1 to 16): entrée impulsions, entrée TOR reset, sortie relais 50Amp autorisation
- Interface avec les jauges en cuve: RS-232 ou RS-485 (optionnel)
- Écran LCD rétroéclairé 2x20
- Clavier alphanumérique 42 touches
- Clavier antivandale 12 touches (opt.)
- Température de fonctionnement: -4°F to +131°F (-20°C to +55°C)
- Alimentation : 120-240Vac 50-60Hz 1.5A
Version DC : 12-15 Vdc 1A

Dimensions

- Boîtier mural:
HxLxP: 15 3/4" x 15 3/4" x 6 3/16"
HxLxP: 400x400x157mm
- Boîtier mural + piédestal:
HxxP: 63" x 15 3/4" x 6 3/16"
HxLxP: 1600x400x157mm

Communication

	Logiciel local	Logiciel SaaS
Clef USB	•	•
Ethernet (Cat 5)	•	•
Wi-Fi	•	•
Cellulaire		•

Fonctionnalités

- Cloud-native pour déploiement en SaaS; également capable de fonctionner en local
- Communication temps réel sur cellulaire, Ethernet, ou Wi-Fi — avec mode offline
- Haute capacité mémoire: jusqu'à 50k véhic, 50k chauffeurs, et 2500 transactions offline
- 1 à 16 boyaux en simultané
- Identification du chauffeur et/ou véhicule: code, porte-clé ou carte RFID, carte magnétique, smartphone, etc.
- Compatible avec les logiciels GIR W150 et GIR W250

Usage avancé

- Mode setup et test intégré pour diagnostic simple sur terrain
- Terminaux satellites pour des solutions économiques sur multiples îlots
- Interface avec jauges électroniques (opt.)
- Imprimante ticket reçu (optionnel)
- Contrôle d'accès (optionnel)

